



IGUAZURI




384


Sacadoquines

Indispensable en la colocación y reparación de pavimentos de adoquines. Universal para todas las formas y tamaños de piezas. Cuchillas de acero recambiables. Construcción robusta. Galvanizadas

Código	Tipo	Boca de agarre, mm	Peso Kg
384 060	WSZ-90	90-270	4



Tenazas



Tenazas WFTZ

La tenaza WFTZ para piezas prefabricadas es muy apropiada para agarrar y colocar piezas prefabricadas, paredes de casas prefabricadas, etc. Está equipada con un ojal de suspensión para ganchos de grúas y se puede cambiar de "llena" a "vacía".

Las mordazas están galvanizadas.

Código	Tipo	Carga Kg	Boca mm	Anchura de mordazas	Profundidad de colocación	Peso Kg
384 070	WFTZ-1	900	50-480	420 mm	170 mm	55
384 073	WFTZ-30	3000	110-810	720 mm	170 mm	190
384 074	WFTZ-uni 15	1500	0-775	420 mm	255 mm	85



Tenazas WFVZ / WH-FVZ

Apropiadas para el manejo de rocas y piedras que deban ser colocadas independientemente de su forma con exactitud. También adecuadas para sillares y mampuestos.

Tipo WFVZ: Con ojal de suspensión para gancho de grúa

Tipo WH-FVZ: Pinza manual para la colocación de rocas más pequeñas que puedan mover dos personas

Código	Tipo	Carga Kg	Boca mm	Peso Kg
384 080	WFVZ-2000	1500	0-950	80
384 081	WH-FVZ-50	200	0-500	18

